



TRÄLLIT TAKET (T-TAKET)

T-TAKETS KOMPONENTER OCH ALLMÄNNA UPPBYGGNAD SAMT ANVÄNDNINGSMRÅDEN OCH EGENSKAPER BETRÄFFANDE BRAND, LJUDABSORPTION ETC BESKRIVS I TEPROS PUBLIKATION 146, BYGGTEKNISK ANVISNING.

DENNA PROJEKTERINGSANVISNING VISAR BERÄKNINGSUNDERLAG, TYPLÖSNINGAR OCH DETALJER. PROJEKTERINGSANVISNINGEN ANVÄNDS SOM VÄGLEDNING VID PROJEKTERING.

- ① TRÄLLIT TAKELEMENT
BREDD 600 MM
LÄNGD 2400 MM
TJOCKLEK 150 MM
LEVERANSVIKT 58 KG/M²
DIM RUNDVIRKESARMERING ϕ 65-70 MM
- ② TEPRO TAKISOLERING 39 (CELLPLAST)
BREDD 600/1200 MM
LÄNGD 1200/2400 MM
TJOCKLEK 50-200 MM
EGENVIKT 15 KG/M³
- ③ TRÄLLIT SANDWICH
BREDD 600 MM
LÄNGD 2000 MM
TJOCKLEK 70 MM
LEVERANSVIKT 8 KG/M²

SKALA 1:20

MODTT111