



FÖRANKRING I UPPLAGSREGEL

T-TAKELEMENTET HAR NEDSÄNKTS TILL FULL TJOCKLEK (150 MM).

VID BALKDELNING 2400 MM MÅSTE T-TAKELEMENTEN KAPAS MOTSVARANDE BALKARNAS BREDD.^{b)}

BETECKNINGAR:

- ① ÅS/BALK, HÄR ILLUSTRERAS KERTOBALK.^{c)}
- ② UPPLAGSREGEL 45X70 MM. REGELN SPIKLIMMAS TILL BALKEN.^{a)}
- ③ T-TAKELEMENT. UPPLAGSBREDD PÅ REGEL MIN 40 MM.^{b)}
- ④ SKRUV WT-T 6,5X130 MM ENL TABELL RITN TT:211, 2-4 SKRUV PER T-TAKELEMENT.
- ⑤ MINERALULLSDREVNING. (NOM. FÖGBREDD 5 MM)

a) UR SÄKERHETSSYNPUNKT BÖR UPPLAGSREGLAR OCH BALK TILLVERKAS OCH LEVERERAS SOM EN ENHET AV BALKLEVERANTÖREN.

b) VID BALKBREDD MAX 115 MM (C2400 MM) OCH PÅ BESTÄLLNING LEVERERAS T-TAKELEMENTEN KAPADE (MIN LÄNGD 2280 MM) UTAN EXTRA KOSTNAD.

c) TEORETISK MINSTA BALKHÖJD 220 MM FÖR ATT INTE UPPLAGSREGLARNA SKALL NÅ NER UNDER ÅSENS KANT.

SKALA 1:5 MODTT222