



BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ③ ISOLERING, CELLPLAST MIN 15 KG/M³.
- ④ ISOLERING, MINERALULLSBOARD
- ⑤ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV , BESKRIVNING ENL RITN TT:1011
LÄNGDER, ANTAL OCH VINDLASTER ENL TABELL RITN TT:311
- ⑥ TVÅLAGSTÄCKNING, YEP 2500 (MEKANISKT FÖRANKRAD) OCH SEP 4000 (HELKLISTRAD)

FÖR FÖRANKRING OCH DETALJLÖSNINGAR I TÄTSKIKTSSYSTEMET HÄNVISAS TILL RESPEKTIVE TÄTSKIKTSLEVERANTÖR.

T-TAK I ISHALL

T-TAK I ISHALL KAN I MELLERSTA OCH SÖDRA SVERIGE UTFÖRAS MED VÄRMEISOLERING AV ENDAST 20 MM MINERALULLSBOARD.

SKALA 1:5

MODTT313