



## TYPSNITT

OVAN ILLUSTRERAS EN TAKTÄCKNING MED KARAKTÄR AV KALLTAK.

### BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ③ ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST.
- ④ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ⑤ FÄSTSKENA TYP BJARNE, BESKRIVNING ENL RITN TT:1012 PLACERAS PÅ C-AVSTÅND 1200 MM.
- ⑥ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV, BESKRIVNING ENL RITN TT:1011.
- ⑦ UNDERLAGSPAPP, YEP 2500 (STRÄNG- OCH SKARVKLISTRAS MOT UNDERLAGET)
- ⑧ STRÖLÄKT, C-AVSTÅND 600 MM, VARANNAN FÄSTES I FÄSTSKENA MED SJÄLVBORRANDE SKRUV.<sup>a)</sup>
- ⑨ SJÄLVBORRANDE SKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3<sup>a)</sup>
- ⑩ BÄRLÄKT, FÄSTES I VARJE STRÖLÄKT MED EJ GENOMGÅENDE MONTAGESKRUV.<sup>a)</sup>
- ⑪ MONTAGESKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3<sup>a)</sup>
- ⑫ TRP-PLÅTTÄCKNING<sup>a)</sup>

a) STRÖ- OCH BÄRLÄKT SAMT DESS INFÄSTNING DIMENSIONERAS MED AVSEENDE PÅ TRP-PLÅTENS SPÄNNVIDD OCH AKTUELLA SNÖLASTER ETC AV KONSTRUKTÖREN.

SKALA 1:5

MODTT331