



TYP SNITT

OVAN ILLUSTRERAS STRÖLÄKTNING C600 MM OCH FÄSTSKENOR TYP BJARNE UNDER VARANNAN STRÖLÄKT DVS C1200 MM. FÖRBORRA FÖR SKRUVARNA SÅ ATT VIRKET EJ SPJÄLKAS.

BETECKNINGAR:

- ① BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 90 MM
- ② T-TAKELEMENT
- ③ MINERALULLSDREVNING (NOM. FÖGBREDD 10 MM)
- ④ KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ⑤ ISOLERING, HÄR 150 MM CELLPLAST, FALSAD
- ⑥ FÄSTSKENA TYP BJARNE, BESKRIVNING ENL RITN TT:1012 PLACERAS PÅ C-AVSTÅND 1200 MM.
- ⑦ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV, BESKRIVNING ENL RITN TT:1011
- ⑧ UNDERLAGSPAPP, YEP 2500 (STRÄNG- OCH SKARVKLISTRAS MOT UNDERLAGET)
- ⑨ STRÖLÄKT 25X38 MM, C-AVSTÅND 600 MM, LÄGST SORT V, VARANNAN FÄSTS I FÄSTSKENA MED SJÄLVBORRANDE SKRUV.
- ⑩ SJÄLVBORRANDE SKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑪ BÄRLÄKT, FÄSTES I VARJE STRÖLÄKT MED EJ GENOMGÅENDE MONTAGESKRUV.
- ⑫ MONTAGESKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑬ TEGEL-/BETONGTAKPANNOR, ENL ARKITEKT/KONSTRUKTÖR/BESKRIVARE.

SKALA 1:5

MODTT342