



**BETECKNINGAR:**

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ALT PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ③ ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST.
- ④ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ⑤ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV , BESKRIVNING ENL RITN TT:1011 LÄNGDER, ANTAL OCH VINDLASTER ENL TABELL RITN TT:311
- ⑥ TÄTSKIKT ENLIGT LEVERANTÖR AV VEGETATIONSLAGER.
- ⑦ DRÄNERINGSLAGER TYP VEGTECH MED TJOCKLEK = 11-25-40 MM BEROENDE AV TAKLUTNING OCH TAKFALLETS LÄNGD. VIKT MAXIMALT VATTENMÄTTAD 4-10 KG/M<sup>2</sup>.
- ⑧ EX.VIS MOSS-SEDUMMATTA TYP VEG TECH, TJOCKLEK = 30 MM. VIKT MAXIMALT VATTENMÄTTAD 40 KG/M<sup>2</sup>. KONSTRUKTIONSHÖJD OCH TOTALVIKT VARIERAR MED VEGETATIONSTYP.

FÖR FÖRANKRING OCH DETALJLÖSNINGAR I TÄTSKIKT RESPEKTIVE VEGETATIONSLAGER HÄNVISAS TILL RESPEKTIVE LEVERANTÖR.

OBS! TILLSE ATT TAKELEMENTES BÄRIGHET INTE ÖVERSKRIDS ENLIGT RITN TT:131 MED AVSEENDE PÅ TOTALVIKTEN INKL VEGETATION

SKALA 1:5    MODTT361