



OVAN ILLUSTRERAS ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG AV TRÄREGELSTOMME MED KORSADNDE REGELVERK, VINDSKYDD SAMT OPTICOLOR SOM FASADSKIVA. EN HORIZONTELL BÄRLINA, INFÄLLD I DE STÅENDE REGLARNA, BILDAR UPPLAG FÖR T-TAKELEMENTEN.

BETECKNINGAR:

- 1 T-TAKELEMENT
- 2 KONVEKTIONSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS. VÄGGENS KONVEKTIONSPÄRR DRAGES UPP SÅ ATT DEN ÖVERLAPPAR TAKETS KONVEKTIONSPÄRR MED MIN 150 MM. SKARVEN TEJPAS.
- 3 TAKFOT, BESKRIVNING ENL RITN.SERIE 4.
- 4 UTFYLLNAD MED MINERALULL FÖR KONTINUITET MELLAN VÄGG OCH TAK.
- 5 UNDERLAGSPAPP, YEP 2500 (STRÄNG- OCH SKARVKLISTRAS MOT UNDERLAGET)
- 6 STRÖLÄKT 25X38 MM, C-AVSTÅND 600 MM.
- 7 BÄRLÄKT, 45X45 MM
- 8 TAKTÄCKNING, OPTICOLOR, SINUSPROFILERAD FIBERCEMENTSKIVA. HÄR UTFÖRANDE MED UTVÄNDIG AVVATTNING MED FOTPLÅT OCH HÄNGRÄNNA.
- 9 VERTIKAL LÄKT, ENL ANVISNING OPTICOLOR.
- 10 OPTICOLOR, SINUSPROFILERAD FIBERCEMENTSKIVA.
- 11 TAKFOTSTÄTNING, SINUSPROFILERAD SKUMPLAST
- 12 TRÄULLIT AKUSTIK