



MINERITSKIVA OCH Z-BOCKAD PAPP MELLAN TAKELEMENTEN KRÄVER STÖRRE UTRYMME (CA 15 MM) ÄN NOMINELL FOGBREDD (10 MM). DÄRAV REKOMMENDAS MIN BREDD FÖR LIMTRÄBALK TILL 115 MM RESP BREDARE ÄN 100 MM FÖR STÅLBALK.

BETECKNINGAR:

- ① BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 115 MM.
- ② T-TAKELEMENT
- ③ ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- ④ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ⑤ TAKTÄCKNING
- ⑥ PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M², T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- ⑦ MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M², FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- ⑧ EV MINERALULLSDREVNING.
- ⑨ VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.

SKALA 1:5

MODTT822