



BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- ③ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ④ TAKTÄCKNING
- ⑤ PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M², T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- ⑥ MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M², FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- ⑦ MINERALULL (STENULL), 80 MM, MIN 140 KG/M³.
- ⑧ MINERIT NORMALSKIVA, 10 MM, SKRUVAS I RUNDVIRKET.
- ⑨ VÄGGUTFYLLNAD MELLAN BALKARNA I PRINCIP LIKA UNDERLIGGANDE VÄGG.
TAKSKENAN SKRUVAS I RUNDVIRKET, DEN UNDRE SKENAN FÄSTES I TELESKOPANSLUTNINGEN.
- ⑩ VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.

SKALA 1:5

MODTT841