



#### BETECKNINGAR:

- ① BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 115 MM.
- ② T-TAKELEMENT
- ③ ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- ④ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ⑤ TAKTÄCKNING
- ⑥ PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M<sup>2</sup>, T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- ⑦ MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M<sup>2</sup>, FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- ⑧ EV MINERALULLSDREVNING.
- ⑨ MINERALULL (STENULL), 80 MM, MIN 140 KG/M<sup>3</sup>.
- ⑩ MINERIT NORMALSKIVA, 10 MM, SKRUVAS I RUNDVIRKET.
- ⑪ TRÄLÄKT, 45X45 MM, C-AVSTÅND 600 MM, (SKRUVAS I RUNDVIRKET) SAMT MINERALULL: STENULL MIN 140 KG/M<sup>3</sup> ELLER GLASULL 70 KG/M<sup>3</sup>.
- ⑫ GIPSSKIVA, 13 MM
- ⑬ TRÄULLIT AKUSTIK
- ⑭ AKUSTIKTÄTMASSA, T EX BOFORS G-MASSA.
- ⑮ VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.

SKALA 1:5

MODTT844