



BETECKNINGAR

- 1 T-TAKELEMENT
- 2 ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- 3 ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- 4 TAKTÄCKNING
- 5 PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M², T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- 6 MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M², FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- 7 EV MINERALULLSDREVIING.
- 8 MINERALULL (STENULL), 80 MM, MIN 140 KG/M³.
- 9 VÄGG RW 55dB, TELESKOPANSLUTNING
- 10 MINERALULL, 30 MM + GIPSSKIVOR 2X13 MM
- 11 KOMPRIMERAD GLASULLSDREV 100X30 MM
- 12 RÖRELSEUPPTAGANDE INFÄSTNING
- 13 MINERALULLSTÄTNNG
- 14 L-PROFIL L/12/50
- 15 13 MM GIPSSKIVA, H MIN=100 MM SKRUVAS I L-PROFIL
- 16 MJUKFOG